

Formulario de consulta/pedido para válvulas EV

Las casillas rojas deben que ser rellendado.

Si Du. No tiene un número del cliente, sírvase rellenar todas las casillas.

No. del cliente:

Empresa:

No. del pedido

Dirección:

Telefax:

Pedido de

Ciudad,
cód.postal:

E-Mail:

Teléfono

País:

Blain Hydraulics GmbH
Pfaffenstr. 1
74078 Heilbronn / Germany
Tel.: 07131/28210
Fax.: 07131/282199
E-Mail: info@blain.de

Descripción de la válvula		Pos. 1	Pos. 2	Pos. 3	Pos. 4	Pos. 5	Pos. 6	Pos. 7	Pos. 8	Ejemplo
Número cliente										
Entrega deseada (semana)										42
Cadidad										2
1) Tamaño conexión (EV) 2) Tipo (EV/KV) 3) Embolo										¾" 100/05
4) Voltaje de bobina AC o DC										110 DC
5) Bomba	unidad									100
6) Presión de cabina vacía (estático)	unidad									30
Pesión de cabina cargada (estático)										46
Diámetro del émbolo	unidad									1x70
Velocidad de la cabina subida/bajada (EV)	unidad									0.6 / 0.8
Opciones										
Embolo de desviación compensada	CU									X
Embolo de bajada compensada	CX									
Bomba a mano por montaje dentro del tank	HP									X
Bob. De corriente de emergencia	EN									12 V DC
Válv. aflojamiento cables	KS									X
Bajada manual especial, montado directo	HX									
Media velocidad bajada montado directo	MX									
Manual Lowering for MX	HM									
Válv. flojamiento de cables para HX/MX	KS									
Bobina UL/CSA	CSA									
Bobina luminosa	LM									
Llave esférica	BV									BG 1 ½"
Interruptor de presion 10 – 100 bar	DH									
Interruptor de presion 1 - 10 bar	DL									

1) 2) 3) 4) o 1) 2) 4) 5) 6) deben que ser fijado. Ulteriores detalles nos permiten de optimizar los ajustes iniciales de las válvulas.